Podstawowe asortymenty produkowanych rur

1. Rury wiertnicze okładzinowe	średnice 127 – 244,5mm (5 do 9 5/8") gatunki J-55 K-55 N-80 C-95 L-80 P-110 gwinty STC, LTC, BTC, gazoszczelny Polseal 1
2. Rury kotłowe	średnice od 121 do 273 mm Stopnie odbioru I i III przeznaczenie: budowa kotłów normy : PN, EU, ASTM
3. Rury do obróbki wiórowej	średnice od 121 do 298 mm gatunki 32HA , 18G2A, S355 J2H przeznaczenie: elementy hydrauliki siłowej, części maszyn
4. Rury podsadzkowe	średnice 159 do 219,1 mm gat. 20GB przeznaczenie: do transportu podsadzki hydraulicznej w górnictwie
5. Rury konstrukcyjne	średnice od 121 do 298,5 mm normy EN 10210, PN-7419, DIN 17121 podstawowe gatunki: 18G2A, S355J2H, St52.0 przeznaczenie: konstrukcje budowlane, mostowe, słupy i inne
6. Rury przewodowe dla gazownictwa	średnice : 168,3 219,1 i 273 mm normy: API 5 L, PN-E 10208-2 podstawowe gatunki: A, B, X42, X46, X52, L290NB, L360NB przeznaczenie: transport gazu, ropy naftowej
7. Rury przewodowe ogólnego przeznaczenia	średnice: od 121 do 273 mm normy: PN-74219, PN-E10216-1,PN-E10216-3 PN-E10224 podstawowe gatunki: R35, P235, P275, P355, L275, L275, L355 przeznaczenie: transport wody pitnej, przemysłowej, powietrza, pary i innych mediów.